



Daha İyi Deneyim



RFID
Universal RFID Kart Desteęi



Aktif Güvenlik



Dahili Kilit
Sistemi



Özellikler	Giriş Frekansı	50Hz/60Hz
	Ölçüler	H38*W22*T14cm
	Montaj Şekli	Duvar Montajı
	Ekran	LED
	Ağırlık	2,5kg soketli- 4,6kg kablolu
	Kablo uzunluğu	5 Metre
Elektriksel Değerler	Giriş Voltajı	Tek Faz :230V±10% Üç Faz :400V±10%
	Giriş Frekansı	50Hz/60Hz
	Çıkış nominal gücü	Type 2: 3/22kw
	Hassasiyet	Level 1
	Çıkış Voltajı	220VAC veya 380VAC ±10%
	Çıkış Akımı	Type 2:7,4 kw–tek faz 32A 22kw–üç faz 32A
	Öz tüketim	<2W
Fonksiyonel Dizay	Kullanıcı arayüzü	Acil kapatma butonu/LED uyarı ışıkları /RFID (OPSİYON)
	Güvenlik özellikleri	Aşırı voltaj koruması,Düşük Voltaj koruması,Aşırı yük Kaçak Akım, Toprak koruması,Aşırı sıcaklık koruması,Yıldırım koruması
	Internert arayüzü	Ethernet(WIFI, 3g/4gLTE opsiyon) Opsiyon
	OCP	OCP1.6J (Opsiyon)
	AC standart	Type 2 şarj tabancası
Çalışma Koşulları	Çalışma sıcaklığı	-30° C~+55° C
	Çalışma Nem	5% ~ 95%
	Çalışma yüksekliği	<2000 metre
	Güvenlik Standardı	IEC61851–1/2017
	Koruma sınıfı	IP55
	Soğutma	Doğal soğutma
	Özel Koruma	Anti–UV koruma